

## Zusammenfassung Kraft- und Schmierstoffe für SOLO Flugmotoren Summary Fuel and Oil for SOLO Aircraft Engines

Alle SOLO Flugmotoren benötigen ein Kraftstoff-Öl-Gemisch mit folgenden Mischungsverhältnissen:

All SOLO Aircraft engines need a fuel-oil-mixture with the following mixing ratio:

Baureihe Type	Mischungsverhältnis Mixig ratio
2350	1:40 (2,5%)
2350 B / BS	1:40 (2,5%)
2350 C	1:40 (2,5%)
2350 D	1:40 (2,5%)
2489	1:50 (2 %)
262501	1:50 (2 %)
262502	1:50 (2 %)
262502i	1:50 (2 %)

### Kraftstoff / Fuel

Zugelassene Benzinsorten sind:

Certified fuels are:

- **Superkraftstoff bleifrei mit minimal 95 Oktan, Unleaded fuel with 95 Octane or more**
- **Superkraftstoff bleifrei mit 98 Oktan, Unleaded fuel with 98 Octane**
- **AVGAS 100LL**

Andere Kraftstoffe wurden von SOLO nicht getestet. Die Verwendung wird nicht empfohlen.

Other fuels were not tested by SOLO and are therefore not recommended.

### Zweitaktöl, Two-stroke-oil

Empfohlene Öle sind:

Recommended oils are:

### Castrol Power 1 2T, Castrol Power 1 Racing 2T, SOLO Zweitaktöl

Wenn diese Sorten nicht erhältlich sind können Zweitaktöle mit einer Klassifizierung nach JASO FC, JASO FD oder API TC / CEC TSC-3 verwendet werden.

If these oils are not available other oils with the classification JASO FC, JASO FD or API TC / CEC TSC-3 can be used.

SOLO Zweitaktöl kann per Email [aircraft@solo-germany.com](mailto:aircraft@solo-germany.com) bestellt werden.

SOLO Two-stroke-oil can be ordered by email at [aircraft@solo-germany.com](mailto:aircraft@solo-germany.com).

Juni 2016